

HLC-87Z P/T/Z IP カメラ

- パン(70°)チルト(20°)ズーム(光学 12 倍)遠隔操作
- MPEG-4/JPEG 画像圧縮方式
- SD カードによるバックアップ
- 携帯電話 ,PDA ,3GPP をサポート
- 画期的な互換機器
- 赤外カットフィルター付



ハードウェア	CPU	ARM9 , 32BITRISC
	RAM	64MB
	ROM	8MB
	撮像素子	1/4 インチ CCD (約 35 万画素)
	感度	0.1 lux
	ビデオ出力	RCA ×1
	音声入/出力	各 ×1 , (φ3.5mm ジャック)
	アラーム入/出力	各 ×1
	レンズ	オートフォーカス付ズームレンズ・光学 12 倍 F (ワイド) = 1.6 , F (望遠) = 2.7 f 3.8 ~ 45.6mm
	電源入力/消費電流	LAN : DC5V/1.7A WLAN : DC5V/1.9A
	寸法・重量	105mm(W)×157mm(L)×105mm(H)・550g
	電子シャッター	1/60 ~ 1/100,000 秒・逆光補正機能あり
	ホワイトバランスモード	ATW , オート , 室内/屋外モード
	視野角度 (水平(H) , 垂直(V))	ワイド : 52.8° (H) 39.7° (V) テレ : 4.49° (H) 3.40° (V)
	パン/チルト角度	270° / 120°
ネットワーク	イーサネット	10/100Base-T
	ネットワークプロトコル	HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,3GPP,UPnP
システム	画像解像度	720×480 , 704×480 , 352×240 , 176×120
	画像調整	輝度 , コントラスト , 彩度 , 色相
	パン/チルト/ズーム制御	あり (遠隔操作)
	プリセット箇所	9 箇所
	オートパン	あり
	画像圧縮フォーマット	MPEG-4/JPEG
	モーション検知	あり , 3 エリア
	トリガーアクション	メール , FTP , SD カードに保存
	ブレ/ポストアラーム	あり
	セキュリティ	パスワード保護
	ファームウェアアップデート	あり , HTTP モード ,
	同時接続可能数	10 台まで
SD カード管理	音声	あり
	トリガー録画	モーション検知 , IP チェック , ネットワーク状況
	ビデオフォーマット	AV1 , JPEG
	ビデオ再生	あり
OS・ブラウザ	ファイルの削除	あり
		Windows2000 , XP , 2003・IE 6 以上

- (無線 IP カメラもあります。)