

4チャンネルDVR

DVR-04RD Pro

- 218(W) x 44(H) x 202(D)の小型で設置容易
- H.264 画像圧縮方式
- 録画レート最高 120PPS(CIF)
- PPPoE/スターティック/DHCP IP/DDNS をサポート
- マウスで簡単操作(GUI) (リモコン、パネルで操作可能)



モード	トリプレックス
イメージシステム	NTSC
解像度(ライブ映像)	720×480
ライブ時表示レート	4×30 フレーム/秒
画面分割	1.4 分割画面
ビデオ入力	BNC×4
ビデオ出力	BNC×1, VGA×1
HDMI 出力	あり(オプション)
音声入力/出力	RCA×1/RCA×1
音声バックアップ	あり
音声ストリーミング	あり
画像圧縮方式	H.264
録画解像度	D1: 720×480 D1/2: 720×240 CIF: 360×240
録画レート	D1: 最大 60PPS D1/2: 最大 120PPS CIF: 最大 120PPS
画像圧縮レート	低: 1K バイト 中: 2.2K バイト 高: 3.2K バイト 最高: 6K バイト
録画モード	マニュアル/スケジュール/アラーム
再生速度	早送り: ×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64 巻き戻し: ×2, ×4, ×8, ×16, ×32, ×64 一時停止 コマ送り再生
イベント, 時間検索	あり イベントリスト: 3,000 件/HDD
内部 HDD	SATA HDD×1
外部 USB HDD サポート	あり
USB バックアップ	あり
イーサネット	あり
イーサネット圧縮フォーマット	H.264
アラーム入力	×2 (NO/NC)
アラーム出力	×2 (NO/NC)
モーション検出	あり
モーション検出エリア	18×22 グリッド
モーション検出感度	1-100
ビデオロス検出	あり アラーム録画: あり ブザー: あり
PTZ コントロール	あり RS-232: なし RS485: あり
デジタルズーム	あり
キーロック	あり
電源入力・消費電力	12V DC・17W
寸法・重量	218(W)×44(H)×202(D)・1.4Kg
使用温度範囲	0~40°C