

860Q



- 手元の液晶モニターで的確な状況把握
- 受信機操作ボタンによる遠隔操作機能
- 手のひらサイズ2.5 インチ液晶画面 480 × 234 の解像度
- 赤外カメラ機能 (到達距離 5M)
- 3 チャンネルから最適周波数を選択
- 電波到達距離 100M(見通し)

カメラ :GP -860T

撮像素子	CMOS
画素数	510 × 492
最低被写体照度	0.1lux
周波数	ISM2,400MH z~ 2,483MH z
出力	10mW/CE 2mW/FCC
変調方式	FM
帯域幅	18MH z
電源入力	9V DC
消費電流(MAX)	600mA ・700mA(IR ON)
水平回転角度	180 °
垂直上下角度	60 °
電波到達距離 (見通)	100M
赤外照射距離	5M
寸法・重量	104 × 110 × 123mm 269 g
動作温度範囲	-10 ° ~ +50
使用湿度	85%以下で使用

モニター受信機 :GP -715

液晶サイズ	2.5 インチ TFT
受信周波数	ISM2,400MHzMH z~ 2,483MHz
復調方式	FM
感度	< -85 dBm
電源入力	9V DC
消費電流	320mA
電波到達距離 (見通)	100M
リモコン操作周波数	315/433/868/915MHz
リモコン操作出力	14 ± 1.5 dB
リモコン復調方式	FSK
寸法・重量	68 × 26 × 149mm 168 g
動作温度範囲	-10 ~ +50
使用湿度	85%以下で使用こと