

DF6020 スタンドアロンネットワークDVR



- MPEG-4 画像圧縮方式
- 10/100-T ベースネットワーク
- フルトリプレックス機能 :ライブ/ 録画+再生+バックアップ/ ネットワーク
- 高解像度:720×480
- DDNS/NTP/E-MAIL/CALLBACK 機能付
- 最適化されたイベント/パニック/スケジュール録画モード
- 時間/カレンダー/イベントと多方面からの検索手段

チャンネル数	16CH
映像入力	16CH 1.0Vp-p 75Ω(BNC タイプ)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω(BNC タイプ)メイン、コルモニター×2、VGA
S/N 比	40dB 以上
モニター方式	
表示チャンネル	1.4.9.16
ズーム	ライブ×2 ズーム
画像品位	720(H)×480(V) (有効画素数)
表示レート	480 フレーム/秒 (リアルタイム表示時)
録画/再生	
録画レート	D1 :120 D1/2 :240 CIF :480
録画品位	最低/低/ ノーマル/高/最高
画像圧縮方式	MPEG-4
スケジュール録画	各時間毎/総チャンネル
録画モード	マニュアル イベント(モーション検知、アラーム ビデオロス)/スケジュール
再生モード	時間検索/イベント検索/ダイレクト再生/プレアラーム再生 5 秒間
その他の機能	
オペレーション	フルトリプレックス
モーション検知	エリア分割 12×12 ON/OFF 選択可
ネットワーク機能	TCP/IP .IE (ライブ映像のみ)
アラーム機能	16 アラーム入力 リレー出力 4 N/O N/C+COM
バックアップ方式	UBS2.0 フラッシュメモリー、CD-RW、DVD-RW、ネットワーク
RS485	PTZ コントロール
保存方式	4HDD (DVR 内部に)
音声入/出力	×4/×1
VGA 出力	15 ピンDSUB(メス)オプション
その他	
電源入力	100/240V から選択
重量	6.2Kg(ネット)7.9Kg(グロス)
寸法	440 (W)×40.19 (D)×88 (H)mm
作動温度範囲	5 ~ +40
作動湿度範囲	90% 以下