

屋外用スピードドームカメラ CC-620

- 1/4 インチ SONY Ex-View
- 高速フォーカス/オートアイリス/高画質
- 脱着式 IR Cut フィルター内臓(デイナイト機能)
- ファン、ヒーター内臓
- プリセットポジション最大 137 箇所
(4 グループ 1 グループ 16 プリセットポジション)
- X/Y ポジションディスプレイ
- RS-485 インターフェース
- Pelco P/Pelco D プロトコル



* アルミ屋外ハウジング

型番	CC610A	CC620A	CS1001
デイナイト機能	Auto IR Cut		
撮像素子	1/4 インチ Ex-View CCD		
有効画素数	38 万画素	約 63 万画素	約 38 万画素
レンズ	18 倍光学ズーム F1.4~3.0 f=4.1~73.8 mm	26 倍光学ズーム F1.6~3.8 f=3.5~91 mm	36 倍光学ズーム F1.6~4.5 f=3.4~122.4 mm
デジタルズーム	12 倍 (光学と組合せ 216 倍)	12 倍 (光学と組合せ 312 倍)	12 倍 (光学と組合せ 432 倍)
画角	48° ~2.8°	42° ~1.6°	
同期方式	内部同期 / 外部同期 (V-Lock)		
最低被写体照度	ICR-ON Mode: 0.01Lux 以下(F1.4,1/4s)	ICR-ON Mode: 0.7Lux (1/60sec) 0.05Lux (1/4sec)	ICR-ON Mode: 0.01Lux (1/4sec)
解像度	470TV 本		
S/N 比	50dB 以上		48dB 以上 (AGC OFF)
電子シャッター	1/1~10000sec		1/4~10000sec
ホワイトバランス	Auto, ATW, indoor, outdoor, one push WB, manual WB		
ゲイン	Auto/Manual (-3~28dB,2dB ステップ)		
AE コントロール	Auto, manual, priority mode, bright, EV compensation, back light compensation		
逆光補正	Auto/Manual		
カメラ操作スイッチ	Auto(Sensitive: H,L), On-Push AF, Zoom Trigger AF		
パン	360° 連続動作		
チルト	0° ~90°		
パン/チルト精度	±0.3°		
パン/チルト速度	0.3° ~120° /sec		
プリセットポジション	137 箇所		
インスタントフリップ	180°		
プリセットリコール速度	150° /sec		
アドレス設定	1~64		
制御インターフェース	RS-485		
制御ケーブル種類	UL24AWG×2C ツイストペア(推奨)		
消費電流	DC12V or 13.5V		

重量(N.W/G.W)	3.3kg / 4kg
寸法(幅) × (高さ)mm	214mm × 238mm
動作温度範囲	-20°C ~ +50°C
認証	CE/FCC