

DBR—09EE

DBR—16EE

ハイブリッド DVR 仕様



DBR-09EE:

アナログカメラ 8 台、
ネットワークカメラ 9 台を ch 毎に選択可

DBR-16EE:

アナログカメラ 8 台、
ネットワークカメラ 16 台を ch 毎に選択可

項目	仕様
VIDEO	
モード	Multiplex
ライブ時の解像度	720 x 480 (NTSC) 720 x 576 (PAL)
ライブ時の表示レート	4 x 30 Frame / Sec (NTSC)
IP カメラ解像度	1600 x 1200 (2 M-pixel)以上
IP カメラフレームレート	30 FPS 以上/ CH
ビデオ入力	BNC x 8
ビデオ出力 (VGA)	Yes
AUDIO	
音声入力	RCA x 4
音声出力	RCA x 1
音声バックアップ	Yes
VIDEO	
圧縮方式	H.264
記録解像度 (D1)	720 x 480 (NTSC)
(Half D1)	720 x 240 (NTSC)
再生	
再生速度	早送り X 2 X 8 X 16 X 32 X 64 コマ送り 停止 巻き戻し X32
時間検索	Yes
イベント検索	Yes
イベントリスト	10000 件/ H.D (Maximum)
OSD & 設定画面	
タイトル	8 文字
表示 (GUI)	時間 / 日 / 設定メニュー Yes
DVR コントロールパネル	Yes
マウス	Yes
プレーヤー	Yes
記録媒体	
内部 HDD	SATA HDD x 4
ネットワーク	
ETHERNET	Yes
ETHERNET 圧縮方式	H.264

IE リモートコントロール	Yes
DDNS	Yes
E-MAIL & FTP	Yes
ネットワーク IP	Static/ DHCP/ PPPoE/DDNS
マルチ-リモートクライアント	Yes (4 Clients at the same time available)
PDA/ CELL PHONE サポート	Yes
アラーム	
アラーム入力	2 In
アラーム出力	2 Out (NO/ NC)
モーション感知	Yes
モーション感知エリア	8 x 8 grids
モーション感度	1~10
ビデオロス感知	Yes
アラーム録画	Yes
プレアラーム録画	Yes
ブザー	Yes
セットアップ & その他の機能	
Ch 毎バックアップ	Yes
ウォーターマーク	Yes
プライバシーマスク	Yes
PTZ コントロール	Yes
RS-485	Yes
デジタルズーム	Yes
パスワード コントロール	2レベル
キーロック	Yes
多言語	Yes
ファームウェアアップデート	USB による方法& オンライン
OTHERS	
電源入力	DC 12V(AC100V アダプター)
外形寸法 (W x H x D)	360mm X 60mm X 311mm
動作温度	0 - 40 °C

マハネット株式会社