

# DVR-04MN 4チャンネルデジタルビデオレコーダー

- リムーバブルHD. カートリッジ
- 画像伝送機能付き (ネットワーク機能)
- 2ハードディスクドライブ
- カメラ毎に個別設定可能
- 録画映像画質 4段階設定
- イベントクイックサーチ機能
- 音声入力あり



## 仕様

システム	NTSC
解像度 (LIVE モード)	720 × 480
解像度 (録画モード)	640 × 224
映像入力	BNC × 4
映像接続出力	BNC × 4
モニター出力	BNC × 2
音声入/出力	RCA × 各 1
ディスプレイ レート	4 × 30fps
録画フレーム(4 分割画面)	30 フレーム/秒(MAX)
録画フレーム(MUX)	30/4 フレーム/秒(MAX)
映像保存方式	IDE ハードディスクドライブ × 2 (最大)(取り外し可能 × 1)
バックアップ方式	USB フラッシュメモリー・CD/RW 又は DVD/RW
映像圧縮フォーマット	M-JPEG
映像録画モード	手動モード / アラームモード / スケジュールモード
再生速度	■ 早送り再生: × 2, × 4, × 6, × 8, × 16, × 32 ■ 巻き戻し再生: × 2, × 4, × 6, × 8, × 16 ■ コマ送り再生
再生検索	日付/時間/カメラ/再生画面サイズ/チャンネルより選択
スクリーンディスプレイ設定	タイトル/時間 / 日付 / メニュー設定
タイトルセット	6 文字/各カメラ
アラーム入力	× 4
アラーム出力	N.O または N.C
パスワードコントロール	あり
ネットワーク端子	Ethernet
DDNS	あり
RS-485 ポート	あり
P/T/Z コントロール	あり
リモコン	あり
モーション検出	あり
電源入力	AC 100~240 V ( 47~63 Hz )
寸法	432 (幅) × 55(高さ) × 321(奥行)mm
収納ラック	EIA 19" 1U Standard Mounting Rack
重量	5kg

## タイムラプス録画時間(250GB 実装時) 800GBの場合はX3

コマ/秒		30F	15F	10F	7F	5F	4F	3F	2F	1F
映像品質	最高	54 hr	108 hr	162 hr	231 hr	324 hr	405 hr	540 hr	810 hr	1620 hr
	高	72 hr	144 hr	216 hr	309 hr	432 hr	540 hr	720 hr	1050 hr	2160 hr
	中	96 hr	192 hr	288 hr	411 hr	576 hr	720 hr	960 hr	1440 hr	2880 hr
	低	126 hr	252 hr	369 hr	540 hr	738 hr	945 hr	1260 hr	1845 hr	3780 hr

\* DVR-04MN/LAN ネットワークバージョン