

HLC-81I ボックス IP カメラ

- 高解像度 540TV 本
- MPEG-4/JPEG 画像圧縮方式
- SD カードによるバックアップ
- 携帯電話, PDA, 3GPP をサポート
- 画期的な互換機器
- 赤外カットフィルター付



ハードウェア	CPU	ARM9, 32bit RISC
	RAM	64MB
	ROM	8MB
	撮像素子	1/3 インチ CCD
	感度	0.1 lux
	水平解像度	540TV 本
	ビデオ出力	×1
	音声入/出力	各 ×1, (φ3.5mm ジャック)
	アラーム入/出力	各 ×1
	レンズマウントタイプ	CS マウント
	DC アイリス	サポート
	音声出力・マイク	×1・マイク内蔵
	POE	あり (オプション)
	アラーム入/出力	×2/×2
	電源入力/消費電流	LAN : DC12V/450mA WLAN : DC12V/550mA
	RS-485	あり
	寸法・重量	65mm(W)×58mm(H)×131.5mm(D)・450g
ネットワーク	イーサネット	10/100Base-T
	ワイヤレス	802.11b/g (オプション)
	セキュリティ	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
	ネットワークプロトコル	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP
システム	画像解像度	720×480, 704×480, 352×240, 176×120
	画像調整	輝度, コントラスト, 彩度, 色相
	CCD 設定	AES, BLC, AGC, デイ/ナイト (オート)
	画像圧縮フォーマット	MPEG-4/MJPEG
	モーション検知	あり, 3 エリア
	トリガーアクション	メール, FTP, SD カードに保存
	プレ/ポストアラーム	あり
	セキュリティ	パスワード保護
	ファームウェアアップデート	あり, HTTP モード,
	同時接続可能数	10 台まで
	音声	あり
SD カード管理	トリガー録画	モーション検知, IP チェック, ネットワーク状況
	ビデオフォーマット	AVI, JPEG
	ビデオ再生	あり
	ファイルの削除	あり
OS・ブラウザ		Windows2000/2003, XP, Vista, IE 6 以上

■無線ボックス IP カメラもあります。