

HLC-79G 屋外 IR IP カメラ

- 防水基準 IP66
- 赤外線距離 20M
- 高解像度 540TV 本
- MPEG-4/MJPEG 画像圧縮方式
- 携帯電話, PDA, 3GPP をサポート
- 36CH レコーディングソフト付属
- 赤外カットフィルター付



ハードウェア	CPU	ARM9, 32bit RISC
	RAM	64MB
	ROM	8MB
	撮像素子	1/3 インチ CCD
	感度	0 lux (IR ON)
	水平解像度	540TV 本
	レンズタイプ	バリフォーカル オートアイリス 2.8~10mm
	ICR	メカニカル IR カットフィルター
	LED	赤外線距離 20M
	ビデオ出力	×1
	電源入力/消費電流	DC12V/450mA
	操作温度範囲	-10℃~40℃
	寸法・重量	φ83mm(最大径)×180mm(幅)・700g
	ネットワーク	イーサネット
ネットワークプロトコル		HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,3GPP,UPnP
システム	画像解像度	720×480, 704×480, 352×240, 176×120
	画像調整	輝度, コントラスト, 彩度, 色相
	デュアルストリーミング	あり
	CCD 設定	AGC (自動), デイ/ナイト (自動)
	画像スナップショット	あり
	フルスクリーン表示	あり
	画像圧縮フォーマット	MPEG-4/MJPEG
	ビデオビットレート調整	CBR,VBR
	モーション検知	あり, 3 エリア
	トリガーアクション	メール, FTP
	プレ/ポストアラーム	あり
	セキュリティ	パスワード保護
	ファームウェアアップデート	あり, HTTP モード,
同時接続可能数	10 台まで	
OS・ブラウザ	Windows2000, XP, 2003・IE 6 以上	