

MH-79M 屋外IR メガピクセルIPカメラ

- 防水基準IP66
- 外付バリフォーカルレンズ
- 赤外線距離20M
- 高解像度540TV本
- MPEG-4/MJPEG画像圧縮方式
- 携帯電話, PDA, 3GPPをサポート
- 36CHレコーディングソフト付属
- 赤外カットフィルター付



ハードウェア	CPU	ARM9, 32bit RISC
	RAM	64MB
	ROM	8MB
	撮像素子	1/4インチ CCD
	感度	0lux (IR ON)
	水平解像度	540TV本
	レンズタイプ	バリフォーカルオートアイリス2.8~10mm
	ICR	メカニカルIRカットフィルター
	LED	赤外線距離20M
	POE	あり(オプション)
	電源入力/消費電流	DC12V/450mA
	操作温度範囲	-10°C ~ 45°C
	寸法・重量	φ83mm(最大径) × 180mm(幅)・700
ネットワーク	イーサネット	10/100Base-T
	ネットワークプロトコル	HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP
システム	画像解像度	1280 × 1024, 640 × 480, 320 × 240, 160 × 120
	画像調整	輝度, コントラスト, 露出, シャープネス
	デュアルストリーミング	あり
	画像スナップショット	あり
	フルスクリーン表示	あり
	画像圧縮フォーマット	MPEG-4/MJPEG
	ビデオビットレート調整	CBR, VBR
	モーション検知	あり, 3エリア
	トリガーアクション	メール, FTP
	プレ/ポストアラーム	あり
	セキュリティ	パスワード保護
	ファームウェアアップデート	あり, HTTPモード,
	同時接続可能数	10台まで
音声	あり	
OS・ブラウザ	Windows2000/2003, XP, Vista, IE 6以上	