

MH-1CAD 2メガピクセル耐候性IPドームカメラ



- IP66仕様
- メガピクセル・(SXGA 解像度)
- 堅牢な筐体
- H.264/MPEG-4/JPEG 画像圧縮方式
- SDカードによるバックアップ
- 携帯電話, PDA, 3GPP をサポート
- 赤外線距離 15M

ハードウェア	CPU	ARM9, 32bit RISC
	RAM	128MB
	ROM	8MB
	撮像素子	1/3 インチ CMOS
	感度	0 lux (LED ON 時)
	音声入/出力	RCA 各 ×1
	アラーム入/出力	各 ×1
	レンズ	パフォーカル 2.7~9m メガピクセルレンズ
	リレー入出力	各 ×1
	電源入力/消費電流	DC12V/490mA
	寸法・重量	126mm(W) × 126mm(L) × 100mm(H)・1080g
	POE	あり
	使用温度範囲	-10°C~45°C
ネットワーク	イーサネット	10/100Base-T
	ネットワークプロトコル	HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,3GPP,UPnP
システム	画像解像度	1600X1200,1280 × 1024, 640 × 480, 320 × 240, 160 × 120
	画像調整	輝度, コントラスト, 露出, 鮮明度, AGC, 夜間モード
	デュアルストリーミング	あり
	全画面モニター	あり
	画像圧縮フォーマット	H.264/MPEG-4/MJPEG
	ビデオビットレート調整	CBR, VBR
	モーション検知	あり, 3 エリア
	トリガーアクション	メール, FTP, SD カードに保存
	プレ/ポストアラーム	あり
	セキュリティー	パスワード保護
	ファームウェアアップデート	あり, HTTP モード(遠隔操作にて可)
	同時接続可能数	10 台まで
	音声	あり
SD カード管理	トリガー録画	モーション検知, IP チェック
	ビデオフォーマット	AV1, JPEG
	ビデオ再生	あり
	ファイルの削除	あり
必須 OS・ブラウザ	Windows2000/2003, XP, VISTA, IE 6 以上	