

# HVT-01HT 1CH ビデオ トランシーバー

- MPEG-4/JPEG 画像圧縮方式
- RS-485 制御インターフェイス(PTZ)
- SD カードバックアップ
- デュアルストリーミング
- モーション検知機能
- 携帯電話/PDA/3GPP に対応
- 無料 36 チャンネル録画ソフトウェア
- 画期的な互換機器



ハードウェア	CPU	ARM9, 32bit RISC
	RAM	64MB
	ROM	8MB
	ビデオ入力/ビデオサーバー	×1 チャンネル BNC (CBVS カメラ入力)
	ビデオ出力/ビデオデコーダー	×1 チャンネル BNC (CBVS モニター出力)
	音声入/出力	×1 入力 ×1 出力 (RCA)
	ビデオ出力	×1
	消費電力	LAN: 12V 300mA WLAN: 12V 4000mA
	RS-485	×1 PTZ コントロール用
	寸法 (W×H×D)	133×42×107mm
	重量	400g
	ネットワーク	イーサネット
ワイヤレス		802.11b/g(オプション)
Wep		64/128bit
ネットワークプロトコル		HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP
システム	セキュリティ	パスワード保護
	ファームウェアアップデート	HTTP モード 遠隔よりアップデート可
	同時接続台数	10 台まで
SD カード管理	トリガー録画	モーション検知, IP チェック, ネットワーク状況(有線のみ)
	ビデオフォーマット	AVI, JPEG
	ビデオ再生	あり
	ファイルマネジメント	あり、削除または上書き
ビデオ エンコーダー	ビデオ解像度	720×480 704×480 352×240 176×120
	デュアルストリーミング	あり
	スナップショット	あり
	全画面表示	あり
	圧縮方式	MPEG-4/MJPEG
	ビデオビットレート調整方式	CBR, VBR
	モーション検知	あり、3 か所
	トリガーアクション	メール、FTP、SD カードに保存
	プレ/ポストアラーム	あり、設定可
PTZ 遠隔制御	あり	

ビデオ デコーダー	ビデオ出力解像度	D1/VGA/CIF/QCIF
	圧縮方式	MPEG4/MJPEG
	TV へ出力	あり
	OSD 出力	あり
	ストリームサーバー	IP カメラ、ビデオサーバー、DVR

必要システム	OS	Windows 2000/2003,XP,Vista,IE 6.0
	奨励	Intel-C 2.0G, RAM:512MB  グラフィックカード:64MB
	最低	Intel-C 1.6G, RAM:256MB    グラフィックカード:32MB

マハネット株式会社