

MH-42C 1/3" CCD 高解像度同軸重畳カラーカメラ



* 変調方式でノイズに強く長距離安定 (PAT No. 200-6487)

- 38 万画素の高解像度
- 新 DSP-IC 採用による高画質,高感度
- 変調方式同軸重畳カラーカメラ

撮像素子	1/3"CCD
有効画素数	768(H)×494(V)
水平同期周波数	15.734KHz
垂直同期周波数	59.94Hz
水平解像度	540 本
逆光補正	ON/OFF 切り替え可
電子シャッター	ON/OFF 切り替え可,1/60~1/100,000 秒
最低被写体照度	0.1 Lux (F1.2)
ガンマ補正	0.45
S/N 比	48dB 以上(AGC 切)
ビデオ出力	1 Vp-p,75 Ω
消費電力	130mA
寸法	58.5mm(幅)× 53mm(高)× 79mm(奥)
重量	210g

◆ 同軸重畳電源

1CH 同軸重畳電源



4CH 同軸重畳電源



項目	仕様内容	
	1CH	4CH
チャンネル数	1CH	4CH
同軸ケーブル	延長可能距離 ~500M	延長可能距離 ~500M
ビデオ信号出力	1.0 Vp-p/75 Ω	1.0 Vp-p/75 Ω
	NTSC	NTSC
電源入力	AC 100V	AC 100V
外形寸法	110mm(幅)×55mm(高)×140mm(奥)	432mm(幅)×55mm(高)×321mm(奥)