

# 8103D



- ナイトビジョン(3M 範囲)
- 赤外カメラ機能 (到達距離 5M )
- 屋外仕様,耐候性カメラ
- 電波到達距離 100M(見通し)
- マイク内蔵で音声をモニター
- 手のひらサイズ2.5 インチ液晶画面 480 × 234 の解像度

## カメラ

送信周波数	IMS2,400 ~ 2,483MHz
撮像素子	CMOS
画素数	720 × 576
解像度	380TV 本
最低被写体照度	0 lux
出力	10mW/CE 2mW/FCC
変調方式	FM
帯域幅	18MH z
電源入力	8VDC
消費電流(MAX)	150mA 230mA(IR ON)
視野角度	32 °
電波到達距離 (見通し)	100M
赤外照射距離	3M
寸法・重量	26 × 32 × 50 g
動作温度範囲	-10 ° ~ +50
使用湿度	85% 以下で使用

## 受信機

アンテナ	50g
復調方式	FM
受信感度	< -85 dBm
電源入力	12V DC
消費電流	190mA(MAX)
電波到達距離 (見通し)	100M
中間周波数	480MH z
ビデオ出力信号レベル	1.1Vpp ± 0.2Vpp@75 S/N > 38dB
音声出力信号レベル	3.0Vpp ± 1Vpp@600
寸法・重量	78 × 92 × 122mm 174 g
動作温度範囲	-10 ~ +50
使用湿度	85% 以下で使用