

HLT-86F P/T IP カメラ

- パン(270°)チルト(120°)
- 赤外線距離 5M
- MPEG-4/MJPEG 画像圧縮方式
- PoE オプションあり
- SD カードによるバックアップ
- 携帯電話, PDA, 3GPP をサポート



ハードウェア	CPU	ARM9, 32bit RISC
	RAM	64MB
	ROM	8MB
	撮像素子	1/4 インチ CCD
	感度	0.5 lux @ F2.0
	LED	あり (オプション), 赤外線距離 5M
	ビデオ出力	RCA ×1
	音声入/出力	各 ×1, (φ3.5mm ジャック)
	入/出力	各 ×1
	パン/チルト角度	270° /120°
	POE	あり (オプション)
	電源入力/消費電流	LAN : DC12V/500mA WLAN : DC12V/500mA
	操作温度範囲	-10℃~45℃
	レンズタイプ	3.6mm, F2.0
	視野角度 (水平(H), 垂直(V))	53° (H) 41° (V)
	寸法・重量	105mm(W)×105mm(L)×128.6mm(H)・450g
ネットワーク	イーサネット	10/100Base-T
	ワイヤレス	802.11b/g (オプション)
	セキュリティ	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
	ネットワークプロトコル	HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,3GPP,UPnP
システム	画像解像度	720×480, 704×480, 352×240, 176×120
	画像調整	輝度, コントラスト, 彩度, 色相
	デュアルストリーミング	あり
	画像スナップショット	あり
	フルスクリーン表示	あり
	パン/チルト制御	あり (遠隔操作)
	プリセット箇所	9 箇所
	オートパン	あり
	パン/チルト速度調整	あり
	画像圧縮フォーマット	MPEG-4/MJPEG
	ビデオビットレート調整	CBR, VBR
	モーション検知	あり, 3 エリア
	トリガーアクション	メール, FTP, SD カードに保存, アラーム
	プレ/ポストアラーム	あり
	セキュリティ	パスワード保護
	ファームウェアアップデート	あり, HTTP モード,
	同時接続可能数	10 台まで
	音声	あり
SD カード管理	トリガー録画	モーション検知, IP チェック, ネットワーク状況 (有線時)
	ビデオフォーマット	AVI, JPEG
	ビデオ再生	あり
	ファイルの削除	あり
OS・ブラウザ		Widows2000/2003, XP, Vista, IE 6 以上

■ (無線 IP カメラもあります。)