

DVR-04NP(車載用 DVR)

- 耐衝撃:11G
- 手動 / アラーム / スケジュール録画モード
- PTZコントロール付
- カメラ毎に個別設定可能
- 録画速度選択可
- イベント,時間クイックサーチ機能
- Ethernet 可 [オプション]
- CF カードバックアップ



仕様

システム	NTSC
解像度 (表示モード)	720×480(NTSC)
解像度 (録画モード)	720×240/60PPS 320×240/120PPS
映像入力	BNC × 4
映像接続出力	BNC × 4
モニター出力	BNC × 2
映像録画表示速度(分割画面)	最高 30 コマ/秒
音声入力	RCA×1
音声出力	RCA×1
映像保存方式	IDE ハードディスクドライブ
映像圧縮フォーマット	M-JPEG
圧縮率	低:17K バイト/コマ 中:22K バイト/コマ 高:32K バイト/コマ 最高:35K バイト/コマ
映像録画モード	手動モード / アラームモード / スケジュールモード
再生速度	早送り再生:×2,×4,×6,×8,×16,×32 巻き戻し再生:×2,×4,×6,×8,×16 コマ送り再生
スクリーンディスプレイ設定	タイトル/時間 / 日付 / メニュー設定
アラーム入力	×4 N.O または N.C プログラム可
継電器出力	N.O または N.C×1
パスワードコントロール	2 段階 システムパスワード,HDD フォーマットパスワード
イベントリスト	2000 件 / ハードディスク
モーション検出	あり
ブザー	あり
ビデオ断絶アラーム	あり
PTZ コントロール	あり
イーサネット	あり
バックアップ	USB,ネットワーク
ネットワーク端子	RJ45(TCP/IP)
電源入力	DC 12~24V
寸法	215mm(幅) × 88mm(高さ) × 311mm(奥行)
重量	5.5 kg

タイムラプス録画時間(250GB 実装時)

コマ/秒		30F	15F	10F	5F	3F	2F	1F
映像品質	最高	118hr	236hr	356hr	712hr	1187hr	1780hr	3561hr
	高	178hr	356hr	534hr	1068hr	1771hr	2656hr	5312hr
	中	221hr	442hr	663hr	1326hr	2209hr	3313hr	6626hr
	低	312hr	624hr	936hr	1872hr	3118hr	4677hr	9354hr