

MH-81AD 2メガピクセル IPカメラ

- メガピクセル(1280x1024)
- H.264/MPEG-4/JPEG画像圧縮方式
- 2方向オーディオ
- SDカードによるバックアップ
- 携帯電話, PDA, 3GPPをサポート
- ビデオ出力あり
- PoEあり
- 無線あり(オプション)



〈仕様〉

ハードウェア	CPU	ARM9, 32bit RISC
	センサー	2.0M (1600x1200) CMOS
	RAM	256MB
	フラッシュ	32MB
	最低被写体照度	0.5 lux (F1.5)
	レンズタイプ	CSマウント
	RS-485	あり
	音声出力/入力	出力×1/入力×1(マイク内蔵)
	I/O	入力×1/ 出力×1(リレー)
	POE	あり(オプション)
	無線LAN	あり(オプション)
	電源入力/消費電流	LAN:DC12V/450mA WLAN:DC12V/550mA
	操作温度範囲	-10°C~45°C
	寸法・重量	65mm(W)×58mm(H)×131.5mm(D)・450g
	ネットワーク	イーサネット
ワイヤレス		802.11b/g(オプション)
セキュリティ		WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
ネットワークプロトコ		HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DDNS,NTP,
システム	画像解像度	1600×1200, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 800×600, 640×480, 320×240, 176×144
	画像調整	輝度, コントラスト, 夜間モード, 露出, シャープネス, AGC
	トリプルストリーミング	あり
	画像スナップショット	あり
	フルスクリーン表示	あり
	画像圧縮フォーマット	MPEG-4/MJPEG
	モーション検知	あり, 3エリア
	トリガーアクション	メール, FTP, SDカードに保存, アラーム
	プレ/ポストアラーム	あり
	セキュリティー	パスワード保護
	同時接続可能数	10台まで
	モーション検知	あり
	プリ・ポストアラーム	あり
プライバシーマスク	あり	
SDカード管理	トリガー録画	モーション検知, IPチェック, ネットワーク状況(有線時のみ), アラーム
	ビデオフォーマット	AVI, JPEG
	ビデオ再生	あり
	ファイルの削除	あり
OS・ブラウザ	Windows2000/2003, XP, Vista, IE 6以上	

PCハードウェア; Intel Dual Core1.66G, RAM;1G, Graphic Card 1.28G 以上