

# DVR-08RP Pro 8チャンネルDVR



- HDDエラー検知機能により、確実に記憶可能
- H.264 画像圧縮方式
- PPPoE/固定IP/DHCP/DDNSをサポート
- マウス操作で簡単設定
- CD-RW、DVD-RW、USB バックアップ機能

モード	トリプレックス
イメージシステム	NTSC
解像度(ライブ映像)	720×480
ライブ時表示レート	8×30 フレーム/秒
画面分割	1.4.8 分割画面
ビデオ入力	BNC×8
ビデオ出力	BNC×1,VGA×1
ビデオ出力(HDMI)	あり(オプション)
音声入力/出力	RCA×4/RCA×1
画像圧縮方式	H264
録画解像度	D1:720×480 D1/2:720×240 CIF:360×240
画像圧縮レート	低:1Kバイト 中:2.2Kバイト 高:3.2Kバイト 最高:6Kバイト
録画モード	マニュアル/スケジュール/アラーム
再生速度	早送り:×2,×4,×8,×16,×32,×64 巻き戻し:×2,×4,×8,×16,×32,×64 一時停止 コマ送り再生
イベント時間検索	あり イベントリスト:10,000件/HDD
内部HDD	SATA HDD×2
USBバックアップ	あり
DVDバックアップ	あり
イーサネット	あり
イーサネット圧縮フォーマット	H.264
アラーム入力	×2(NO/NC)
アラーム出力	×2(NO/NC)
モーション検出	あり
モーション検出エリア	18×22 グリッド
モーション検出感度	1-100
ビデオロス検出	あり アラーム録画:あり ブザー:あり
PTZコントロール	あり RS-232:なし RS485:あり
デジタルズーム	あり
キーロック	あり
電源入力・消費電力	12V DC・17W
寸法・重量	360(W)×60(H)×311(D)・3Kg
使用温度範囲	0~40°C