

1004H 4ch ハイブリッド デジタルレコーダー

特徴

- Panasonic、ソニー等殆んどのIPカメラに対応
- 各チャンネル毎にIPカメラかアナログカメラを選択
- 最大4chのIPカメラ(メガピクセル対応)
- 小型軽量で多機能、高機能
- 外付けHD専用端子有(USB)
- 小型軽量でありながら多機能、高機能



仕様表

製品名	1004H
OS	エンベデッドLinux
ビデオ入力	4CH アナログ: 後部パネルのBNCコネクタ IP: 4CHまでサポート
ビデオ圧縮(アナログ)	H.264
ビデオフォーマット(IP)	H.264/MPEG4/MJPEG
ビデオアウト	VGAアウト×1
アナログスポットアウト	2 (独立した1chのスポットアウト)
録画フレームレート(アナログ)	CIF: 120/100fps ハーフD1: 120/100fps D1: 60/50fps
再生解像度	1024×768
オーディオ入力	×4 (異なったチャンネルで使用可能です)
オーディオアウト	1
コネクタ	
イーサネット	1, 10/100 Base-T, 帯域幅制限
RS 485 ポート	1
RS 232 ポート	1
e-SATA ポート	1 (e-SATA RAID サポート)
USB 2.0	2
センサーイン/リレーアウト	4/1
操作インターフェイス	USBマウス、USBキーボード、リモートコントローラ
遠隔管理	
中央管理ソフト	CM3000Gold (DVR1000台まで接続可能)/リモートマトリックス/リモートコンソール
DVR遠隔接続ソフト	Webビューア、Javaビューア、PDAビューア、Smartビューア、iPhoneビューア、iBlackberryビューア
その他規格	
HDD	内部 SATA HDD 1個 および 外部 e-SATA HDD 1個
ファン	ファンレスシステム
電源入力	12V DC
寸法	53 X 235 X 160 mm
動作温度	0°C～40°C