

MH-1NAD 2メガピクセルIPカメラ

- H. 264/MPEG-4/JPEG画像圧縮方式
- 2メガピクセル・(SXGA 解像度)
- 3軸 カメラ角度調整
- 15m 赤外LED照明
- SDカードによるバックアップ
- 携帯電話, PDA, 3GPPをサポート
- 双方向音声



〈仕様〉

ハードウェア	CPU	ARM9, 32bit RISC
	RAM	256MB
	ROM	32MB
	撮像素子	1/3インチ CMOS(2Megapixels)
	赤外LED	18個(オプション)
	音声入/出力	RCA各 ×1
	アラーム入/出力	各 ×1
	レンズ	パリアフォーカル 2.7~9mmメガピクセルレンズ
	リレー入出力	各×1
	電源入力/消費電流	DC12V/490mA
	POE	あり(オプション)
	寸法・重量	132mm(W)×108mm(H)・1080g
	使用温度範囲	0°C~40°C
ネットワーク	イーサネット	10/100Base-T
	ネットワークプロトコル	HTTP,TCP/IP,UDP,SMTP,FTP,PPPoE,DHCP,DNS,NTP,3GPP,UPnP
システム	画像解像度	1280×1024, 640×480, 320×240, 160×120
	画像調整	輝度, コントラスト, 露出, 鮮明度, AGC, 夜間モード
	トリプルストリーミング	あり
	全画面モニター	あり
	画像圧縮フォーマット	H.264/MPEG-4/MJPEG
	ビデオビットレート調整	CBR, VBR
	モーション検知	あり, 3エリア
	トリガーアクション	メール, FTP, SDカードに保存
	プレ/ポストアラーム	あり
	セキュリティ	パスワード保護
	ファームウェアアップデート	あり, HTTPモード(遠隔操作にて可)
	同時接続可能数	10台まで
SDカード管理	トリガー録画	モーション検知, IPチェック
	ビデオフォーマット	AVI, JPEG
	ビデオ再生	あり
	ファイルの削除	あり
必須 OS・ブラウザ	Windows2000/2003, XP, VISTA, IE 6以上	