

アナログボックスカメラ MH-7018

- 540TV本 CCTVボックスカメラ
- オートホワイトバランス
- 最低被写体照度 0.1ルクス



Mahanet.COLTD

製品仕様

ハードウェア	
撮像素子	1/3インチ Sony CCD
焦点距離	3.5 ~ 8mm
レンズマウント	C, CS
最低被写体照度	0.1Lux F1.2
電子シャッター	オート 1/50 ~ 1/120,000秒
アラーム	アラーム入力:4 アラーム出力:2
S/N比	50dB以上
ビデオ入力	1チャンネル
音声入力	1チャンネル
供給電源	12V DC 5W
動作温度範囲	-20 ~ 50° C
動作湿度範囲	80%RH以内
システム	
解像度	D1: 720 x 576 ピクセル CIF: 352 x 288 ピクセル QCIF: 176 x 144 ピクセル
水平解像度	540TV本
ビデオフォーマット	MPEG-4
ビデオ圧縮率	10~200:1
最大フレームレート	PAL: 25fps NTSC: 30fps
音声フォーマット	ADPCM
ホワイトバランス	オート
動体検知	あり
ネットワーク	
ネットワークインターフェイス	10/100M base-T LAN (RJ-45)
ネットワークプロトコル	TCP/IP, HTTP, ARP, RARP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP