

IPボックスカメラ MH-81CD

- リアルタイム フルHD 1080P
- 3D+2D デジタルノイズリダクション(DNR)
- デジタルワイドダイナミックレンジ(DWDR)
- デイ&ナイト切替時間のマニュアル操作
- IRカットフィルター(オプション)
- PoE対応
- ビデオ出力
- H.264/ M-JPEG / MPEG4 圧縮フォーマット
- SDカードバックアップ
- iPhone/iPad/Android サポート
- トリプルストリーミング
- ソフトウェア統合用SDK



製品仕様

ハードウェア	
撮像素子	1/2.7" 2 Mピクセル CMOSセンサー
オートアイリス	DC アイリス
レンズマウント	CS
ICR	メカニズムIRカットフィルター
最低被写体照度	カラー : 0.1 Lux 白黒: 0.05 Lux
シャッタースピード	調整可
アラーム	アラーム入力:1 リレー出力:1
シリアル接続	RS-485
ビデオ出力	あり
音声	G.711(64K) および G.726(32K,24K)
音声入力	音声入力または内蔵マイク
音声出力	3.5mmイヤホンジャック 2-Way対応
供給電源	DC 12V
最大消費電力	最大:3.8W AC 24V 最大:4.3W PoE 最大:4.8W
寸法	65mm (W) x 58mm (H) x 132mm (L)
重量	450 g
動作温度範囲	-10° C ~ 45° C
システム	
解像度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
ビデオフォーマット	H.264/ M-JPEG/ MPEG4(3GPP Only)
ビットレート	CBR, VBR
ストリーミング方式	トリプルストリーミング
感度アップ	あり
デイ&ナイト切替	あり
画像調整	輝度調整、コントラスト、色調、彩度、シャープネス、フリップ、反転
ホワイトバランス	あり
逆光補正	デジタルWDR
プレ・ポストアラーム	設定可能
AGC	あり
スナップショット	あり
フルスクリーン表示	あり
ノイズリダクション	あり
プライバシーマスク	3箇所
トリガ動作	Mail, FTP, SDカード保存, リレー出力, SAMBA
同時接続	最大10
セキュリティ	パスワード保護, IPアドレスフィルタリング, HTTPS暗号化データ伝送, 802.1X ポートベース認証によるネットワーク保護, QoS/DSCP

ファームウェアアップグレード	HTTPモード、またはリモートでのアップグレード
ネットワーク	
ネットワークインターフェイス	10/ 100 Base-T
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
ワイヤレス消費電力	12V DC 最大:3.6W
	24V AC 最大:4.2W
SDカード	
SDカード対応	SDカード(~2GB), SDHCカード(4GB~32GB)
録画トリガ	動体検知、IPチェック、ネットワーク断線(有線のみ)、スケジュール、アラーム入力
映像フォーマット	AVI, JPEG
録画ファイル再生	あり
録画ファイルの削除	あり
クライアント環境	
システム要件	OS:Windows 7, 2000, XP, Windows Server 2003 ブラウザ: Microsoft IE 6.0 以降, Chrome, Safari, Firefox
モバイルサポート	iOS 4.3以降, Android 1.6以降
システム推奨環境	Intel Dual Core 2.53G以上 RAM: 4096MB以上