

DVR-09ED

ハイブリッド 9CH DVR

チャンネル毎にアナログカメラ(8台まで)かネットワークカメラ(3台まで)を選択可

【特徴】

- H.264/Mpeg4/Mjpeg サポート
- 3chのIP カメラサポート
- 5MピクセルIPカメラサポート
- 8chのアナログカメラサポート
- 遠隔監視対応
- 4音声入力、1音声出力
- HDMI、VGA、BNCの3 映像出力



仕様

項目	仕様内容	
システム		
OS	Embedded Linux	
コネクター	Ethernet	RJ-45 x1
	ビデオ出力	HDMIx1, VGAx1, BNCx1
	USB	USB 2.0 x 2
電源	DC-12V	
IPカメラ入力		
IP カメラ	最大 3 チャンネル	
IPカメラ解像度	5Mピクセル 以上	
IP カメラ fps	30以上	
IPカメラビットレート	単 8Mbpt	
	全 16Mbpt	
アナログカメラ入力		
アナログカメラ	最大 8 チャンネル	
アナログ 解像度	960H	960 x 480
	D1	720 x 480
音声入力	RCA 4	
音声出力	RCA 1	
ハイブリッドレコーダー機能		
カメラ名	20文字内	
分割画面	1, 4, 9	
録画モード	マニュアル、スケジュール アラーム	
再生画像検索	カレンダー上で選択、時間入力	
再生速度	再生	1、x2、x4、x8、x16、x32、x64 コマ送り
	まき戻し	1、x2、x4、x8、 コマ送り
録画解像度	960H、D1、D1/2、CIF、	
ネットワーク		
ネットワーク	Static/DHCP/PPPoE/DDNS	
遠隔監視	CMS、アイホーン、Ipad、アンドロイド、Webサイト	
機構部		
アラーム入力	2	
アラーム出力	1	
RS-485	2 端子	
記録媒体	HDD	内蔵 SATA 1[4T Max]
	USB	USB 2.0 x 2
動作温度	0~45度C	
サイズ	218mmx44mmx202mm	
重量	約 1kg	
色	黒	