

SDI・IP ビデオレコーダー DVR-D60SDI

- H.264ハイプロファイル圧縮
- 全チャンネルリアルタイムライブ表示
- PENTAPLEX機能(同時操作): ライブ、録音、再生、バックアップ&リモートアクセス
- デュアルストリーム対応
- IE、クローム、FIREFOX、SAFARIブラウザ対応
- モーション検知、映像遮蔽検知、ビデオロス検知
- USBデバイス、リモートネットワーク、クライアントソフトウェアによるバックアップ
- 画面遷移、ブザー、メール&FTPアップロードのアラームトリガ動作
- インテリジェントビデオ分析システム(IVS)、境界検出、アイテムケア、流量計、異常な映像信号診断等



製品仕様

システム	
OS	組込みLinux
システムリソース	PENTAPLEX機能(同時操作): ライブ、録音、再生、バックアップ&リモートアクセス
インターフェース	
操作インターフェイス	GUI画面上での操作
画面表示	4ch:1/4 9ch:1/4/8/9 16ch:1/4/8/9/16
ビデオ入力	4chモデル: 4ch SDI 8chモデル: 8ch SDI 16chモデル: 16ch SDI
ビデオ出力	CVBS/BNC x2 VGA: x1 HDMI x1
音声入力	4ch / 8ch / 16ch
音声出力	1ch
アラーム入力	8ch
アラーム出力	1ch
ネットワークインターフェース	RJ-45 (10M/100M/1000M)
PTZコントロール	RS485 x1 RS202 x1
USBインターフェース	USB2.0 x2
ハードディスク	SATA x2 (最大3TB x2)
WIFI	3G/WIFI対応
ビデオ	
ビデオ規格	1080P@30fps(SMPTE292) PAL(625本,50f/s) NTSC(525本,60f/s)
エンコード	H.264 ハイプロファイル
解像度	TV: D1 VGA&HDMI: HD(最大1920*1080)
再生品質	1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / CIF / QCIF
エンコード性能	4ch: 100/120fps 1080P 8ch: 200/240fps 720P 16ch: 400/480fps 720P/1080P x16@12fps
動体検知	ゾーン:192(16x12), 感度:1-6, トリガ録画, 巡回, アラーム, メール&FTP
オーディオ	
オーディオ圧縮	G711A
2WAYオーディオ	対応
録画&再生	
録画モード	マニュアル アラーム ビデオ検知 連続録画
検索モード	時間/日付検索、アラーム検索、モーション検知検索、精密検索(秒単位)

保存 & バックアップ	
使用スペース	ビデオ: 1080P 80GB/日/ch 720P 26GB/日/ch 960H 24GB/日/ch D1 16~20GB/日/ch オーディオ: 691.2MB/日/ch
録画保存	HDD および ネットワーク
バックアップモード	ネットワークダウンロード、USBムーバブルHDD、USB DVDR-RW、 SATA DVDR-RW
その他	
供給電源	4ch&8ch: 12V 4A 16ch: 12V 8A(SATA HDDx4) 内蔵220V AC電源 (SATA HDDx8)
寸法	340x250x68.5mm