

# IPドームカメラ MH-1NCD

- リアルタイム フルHD(1080P)
- 3D +2Dデジタルノイズリダクション
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- デイアンドナイト切替時間のマニュアル操作
- PoE対応
- 赤外線距離:15m
- ビデオ出力
- H.264 / M-JPEG/ MPEG4圧縮
- SDカードバックアップ
- iPhone/iPad/Android対応
- ソフトウェア統合用SDK



## 製品仕様

ハードウェア	
CPU	ARM Cortex A9
RAM	256MB
フラッシュメモリ	1/2.7" 2メガピクセルCMOS センサー
撮像素子	バリアフォーカルレンズ 3-9mm@F1.8
撮像角度	35.5° ~ 126.9° (水平) 21.6° ~ 69.4° (垂直)
3軸ジンバル調整角度	パン:175° 調整角度チルト:30° ~ 90° 回転:172°
感度	Color : 0.1 Lux (IRオフ) B / W: 0 Lux (IRオン)
ICR	メカニズムIRカットフィルター(オプション)
LED	IR LED 18個
赤外線距離	15m
I/O	DI / DO
シャッタースピード	調整可
ビデオ出力	あり
音声	G.711(64K) 及びG.726(32K,24K) オーディオ圧縮
音声入力	外部マイク入力
音声出力	外部音声出力
POE (LANケーブル給電)	対応
供給電源	DC12V
最大消費電力	4.92W (IR LED オン) / 3.24W (IR LED オフ) PoE: 6.24W (IR LED オン) / 4.32W (IR LED オフ)
寸法	132mm (φ) x 108.4mm(H)
重量	680g
動作温度範囲	0° C ~ 45° C
システム	
解像度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
ビデオフォーマット	H.264/ M-JPEG/ MPEG4(3GPP Only)
ビットレート	CBR, VBR
ストリーミング方式	トリプルストリーミング
デイ&ナイト切替	あり
画像調整	輝度調整、コントラスト、色調、彩度、シャープネス、フリップ、反転
ホワイトバランス	あり
逆光補正	デジタルWDR
AGC	あり
スナップショット	あり

フルスクリーン表示	あり
ノイズリダクション	あり
プライバシーマスク	3箇所
動体検知	3エリア
トリガ動作	メール, FTP, SDカード保存, DO, SAMBA
同時接続	最大10
セキュリティ	パスワード保護, IPアドレスフィルタリング, HTTPS暗号化データ 伝送, 802.1X ポートベース認証によるネットワーク保護
ファームウェアアップグレード	HTTPモード、遠隔アップグレード可能
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークインターフェイス	10/ 100 Base-T
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
POE	PoE Class 0 (IEEE802.3af)
<b>SDカード</b>	
SDカード対応	SDカード(~2GB) , SDHCカード(4GB~32GB)
録画トリガ	動体検知、IPチェック、ネットワーク断線(有線のみ)、スケジュール 、アラーム入力
映像フォーマット	AVI, JPEG
録画ファイル再生	あり
録画ファイルの削除	あり
<b>クライアント環境</b>	
システム要件	OS:Windows 7, 2000, XP, Windows Server 2003 ブラウザ: Microsoft IE 6.0 以降, Chrome, Safari, Firefox
モバイルサポート	iOS 4.3以降, Android 1.6以降
システム推奨環境	Intel Dual Core 2.53G以上 RAM: 1024MB以上 Graphic card: 128MB