

# IPドームカメラ MH-1NED

- リアルタイム フルHD(1080P)
- 3D +2Dデジタルノイズリダクション
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- 感度アップ調整
- デイアンドナイト切替時間のマニュアル制御
- PoE対応
- 赤外線距離:15m
- ビデオ出力
- H.264 / M-JPEG 圧縮
- SDカードバックアップ(オプション)



## 製品仕様

ハードウェア	
CPU	Multimedia SoC
RAM	256MB
フラッシュメモリ	16MB
撮像素子	1/2.7" メガピクセルCMOS センサー
撮像角度	33.04° ~91.44° (H) 18.62° ~59.6° (V)
3軸ジンバル-調整角度	パン: 172° チルト: 60° 回転: 360°
感度	Color : 0.05 Lux (IRオフ) B / W: 0.01 Lux (IRオン)
レンズ	バリフォーカルレンズ 3-9mm@F1.8
ICR	メカニズムIRカットフィルター(オプション)
LED	IR LED 18個
赤外線距離	15m
I/O	DI x1 / DO x1
シャッタースピード	調整可
ビデオ出力	あり
音声	G.711(64K) 及びG.726(32K,24K) オーディオ圧縮
音声入力	外部オーディオ入力
音声出力	外部ライン出力
POE (LANケーブル給電)	対応
供給電源	DC12V
最大消費電力	DC 最大: 3.96W(IR オン) 2.52W(IR オフ) PoE 最大: 5.28W(IR オン) 3.36W(IR オフ)
寸法	132mm (径)x 108mm (高)
重量	680g
動作温度範囲	0° C ~ 45° C
システム	
解像度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
ビデオフォーマット	H.264/ M-JPEG
ビットレート	CBR, VBR
ストリーミング方式	トリプルストリーミング
デイ&ナイト切替	あり 調整可
画像調整	輝度調整、コントラスト、色調、彩度、シャープネス、フリップ、反 転、レンズ補正、赤青ゲイン調整、ノイズ除去
逆光補正	アンチフォグ
WDR	D-WDR
AGC	あり
スナップショット	あり
フルスクリーン表示	あり
ノイズリダクション	あり
プライバシーマスク	3箇所

動体検知	3箇所
トリガ動作	メール, FTP, SDカード保存, DO, SAMBA
同時接続	最大10
セキュリティ	パスワード保護, IPアドレスフィルタリング, HTTPS暗号化データ 伝送, 802.1X ポートベース認証によるネットワーク保護
ファームウェアアップグレード	HTTPモード、遠隔アップグレード可能
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークインターフェイス	10/ 100 Base-T
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
<b>SDカード</b>	
SDカード対応	SDカード(~2GB) , SDHCカード(4GB~32GB)
録画トリガ	動体検知、IPチェック、ネットワーク断線(有線のみ)、スケジュール 、アラーム入力
映像フォーマット	AVI, JPEG
録画ファイル再生	あり
録画ファイルの削除	あり
<b>クライアント環境</b>	
システム要件	OS:Windows 7, 2000, XP, Windows Server 2003 ブラウザ: Microsoft IE 6.0 以降, Chrome, Safari, Firefox
モバイルサポート	iOS 4.3以降, Android 1.6以降
システム推奨環境	Intel Dual Core 2.53G以上 RAM: 1024MB以上 Graphic card: