

PoEスイッチングハブ MH-7204E-POE

- 4ポート PoEスイッチングハブ
- 下り: 100Mbps
- 上り: 100Mbps
- 規格: IEEE802.3af/at



製品仕様

POE仕様	
供給電源	電源アダプタ DC48V 1.25A
本体消費電力	5W以下
ネットワークポート	1-4 ポート: 10/100Mbps PoE ネットワークポート アップリンクポート: 10/100Mbps ネットワークポート SFP: 100Mbps 光ファイバ SFP モジュールポート
伝送距離	上りポート: 0-150m SFP: 光モジュールの伝送性能に依存
伝送ケーブル	Cat5/5e/6 規格 ネットワークケーブル
POEプロトコル	IEEE802.3af/at
POE電力供給	エンドスパン
消費電力	PoEポート出力:30W以下 通常の60W電源アダプタ1つの場合、各ポート出力平均は15W以下となります。 各ポート出力が30W必要な場合は、別途追加の60W電源アダプタを購入する必要があります。
ネットワーク規格	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-TX; IEEE802.3z 1000-SX/LX; IEEE802.3 X
スイッチング方式	ストアアンドフォワード
データキャッシュ	512K
MAC_アドレス	2K
落雷保護	4KV : IEC61000-4-5
ESD	1a 接点放電 3レベル 1b 空中放電 3レベル IEC61000-4-2
動作温度	-40°C-75°C
保管温度	-40°C-85°C
湿度(無結露)	0-95%
寸法	159mm × 110mm × 46.5mm
材質	アルミ
カラー	ブラック
重量	540g
平均故障間隔(MTBF)	30,000時間以上