

PoEスイッチングハブ MH-7224E-POE-L2

- 24ポート PoEスイッチングハブ
- 下り: 100Mbps
- 上り: 1000Mbps
- 規格: IEEE802.3af/at



製品仕様

POE仕様	
供給電源	AC電源 100~240V
本体消費電力	420W
ネットワークポート	1-24ポート: 10/100Mbps PoE ネットワークポート アップリンクポート: 10/100/1000Mbps ネットワークポート SFP: 1000Mbps 光ファイバ SFP モジュールポート
伝送距離	1~24 ポート: 推奨120m 最大150m 上りポート: 0-150m SFP: 光モジュールの伝送性能に依存
伝送ケーブル	Cat5/5e/6 規格 ネットワークケーブル
POEプロトコル	IEEE802.3af/at
POE電力供給	エンドスパン
消費電力	各PoEポート出力: 最大30W トータル: 最大370W
ネットワーク規格	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T, IEEE802.3z 1000BASE-SXLX
スイッチング容量	16G
制御方式	L2
落雷保護	レベル3 : IEC61000-4-5
ESD	レベル3 : IEC61000-4-2
動作温度	0°C~55°C
保管温度	-40°C~85°C
湿度(無結露)	0-95%
寸法	442mm × 315mm × 44mm
材質	板金
カラー	ブラック
重量	3.73kg