

# IP屋外IRカメラ MH-79ED

- リアルタイムフルHD(1080P)
- 外部バリフォーカルレンズ調整
- 3D+2Dデジタルノイズリダクション
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- PoE対応
- 25m対応のIR LED
- メカニズムIRカットフィルター利用可能
- H.264 / M-JPEG 圧縮
- マイクロSDカードのバックアップ(オプション)
- 2Wayオーディオ
- ビデオ出力
- IP66防水規格



## 製品仕様

ハードウェア	
CPU	Multimedia SoC
RAM	256MB
フラッシュメモリ	16MB
撮像素子	1/2.7" メガピクセル CMOS センサー
撮像角度	34.89° ~ 106.72° (H), 19.38° ~ 61.26° (V)
感度	Color : 0.05 Lux (AGC ON) B / W: 0.01 Lux (AGC ON)
レンズ	バリフォーカルレンズ メガピクセル 3~10.5mm@F1.4
ICR	メカニズムIRカットフィルター
LED	IR LED 35個
赤外線距離	25m
I/O	1 DI / 1 DO
シャッタースピード	調整可
ビデオ出力	あり
音声	G.711(64K) およびG.726(32K,24K) オーディオ圧縮
音声入力	3.5mm イヤホンジャック
音声出力	3.5mm イヤホンジャック, 2ウェイオーディオ対応
POE (LANケーブル給電)	対応
供給電源	DC 12V
最大消費電力	DC: 2.76W(IRオフ) 4.80W(IRオン) PoE: 3.84W(IR オフ) 6.72W(IR オン)
寸法	φ 83mm * 180mm(高)
重量	1350g
動作温度範囲	-10°C ~ 50°C
システム	
解像度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
ビデオフォーマット	H.264 / M-JPEG
ビットレート	CBR, VBR
ストリーミング方式	トリプルストリーミング
デイ&ナイト切替	あり 調整可
画像調整	輝度調整、コントラスト、色調、彩度、シャープネス、フリップ、反転、レンズ補正、赤青ゲイン調整、ノイズ除去
ホワイトバランス	あり
逆光補正	アンチフォグ
WDR	D-WDR
プレ・ポストアラーム	設定可
AGC	あり

スナップショット	あり
フルスクリーン表示	あり
ノイズリダクション	あり
プライバシーマスク	3箇所
動体検知	3箇所
トリガ動作	メール, FTP, SDカード保存, DO, Samba
同時接続	最大10
セキュリティ	パスワード保護, IPアドレスフィルタリング, HTTPS暗号化データ 伝送, 802.1X ポートベース認証によるネットワーク保
ファームウェアアップグレード	HTTPモード、遠隔アップグレード可能
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークインターフェイス	10/ 100 Base-T
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
ワイヤレス接続	オプション
ワイヤレス規格	802.11b/g/n
ワイヤレス暗号化方式	WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK
ワイヤレス消費電力	DC 12V 最大: 3.00W(IR オフ) 4.92W(IR オン)
<b>SDカード</b>	
SDカード対応	SDカード(~2GB), SDHCカード(4GB~32GB), ※オプション機能
録画トリガ	動体検知、IPチェック、ネットワーク断線(有線のみ)、スケジュール 、アラーム入力
映像フォーマット	AVI, JPEG
録画ファイル再生	あり
録画ファイルの削除	あり
<b>クライアント環境</b>	
システム要件	OS:Windows 7, 2000, XP, Windows Server 2003 ブラウザ: Microsoft IE 6.0 以降, Chrome, Safari, Firefox
モバイルサポート	iOS 4.3以降, Android 1.6以降
システム推奨環境	Intel Dual Core 2.53G以上 RAM: 4096MB以上 グラフィックカー ド:128MB