

IPボックスカメラ MH-81ED

- リアルタイムフルHD1080P
- 3D +2Dデジタルノイズリダクション
- デジタルワイドダイナミックレンジ
- デイ&ナイト切り替え時間をマニュアル制御
- IRカットフィルター
- PoE対応
- ビデオ出力
- H.264 / M-JPEG圧縮
- SDカードバックアップ(オプション)
- iPhone / iPad / Android対応
- トリプルストリーミング
- ソフトウェア統合のためのSDK



製品仕様

ハードウェア	
CPU	Multimedia SoC
RAM	256MB
フラッシュメモリ	16MB
撮像素子	1/2.7" Mピクセル CMOS センサー
感度	カラー : 0.05 Lux (AGC ON) 白黒: 0.01 Lux (AGC ON)
レンズマウント	CS
ICR	メカニズムIRカットフィルター
シャッタースピード	調整可
シリアル接続	RS-485
ビデオ出力	あり
音声	G.711(64K) and G.726(32K,24K)
音声入力	Audio in または内蔵マイク(自動切替)
音声出力	3.5mm イヤホンジャック, 2-way対応
POE (LANケーブル給電)	対応
最大消費電力	DC 12V 最大:2.88W AC 24V 最大:3.6W PoE 最大:3.84W
寸法	65mm (W) x 58mm (H) x 132mm (L)
重量	450 g
動作温度範囲	0°C ~ 45°C
システム	
解像度	1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
ストリーミング方式	トリプルストリーミング
デイ&ナイト切替	あり
画像調整	輝度調整、コントラスト、色調、彩度、シャープネス、フリップ、反転、レンズ補正、赤青ゲイン調整、デイアンドナイト調整、ノイズ除去
逆光補正	D-WDR アンチフォグ
AGC	あり
スナップショット	あり
フルスクリーン表示	あり
オートアイリス	DCアイリス
プライバシーマスク	3箇所
動体検知	3箇所
トリガ動作	Mail, FTP, SDカード保存, リレー出力, SAMBA
同時接続	最大10

セキュリティ	パスワード保護, IPアドレスフィルタリング, HTTPS暗号化データ伝送, 802.1X ポートベース認証によるネットワーク保護, QoS/DSCP
ファームウェアアップグレード	HTTPモード、またはリモートでのアップグレード
ネットワーク	
ネットワークインターフェイス	10/ 100 Base-T
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE 802.1X, RTSP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA, Bonjour
ワイヤレス接続	オプション
ワイヤレス規格	802.11b/g/n
ワイヤレス暗号化方式	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
ワイヤレス消費電力	12V DC 最大:3.6W 24V AC 最大:4.2W
SDカード	
SDカード対応	SDカード(~2GB), SDHCカード(4GB~32GB)
録画トリガ	動体検知、IPチェック、ネットワーク断線(有線のみ)、スケジュール、アラーム入力
映像フォーマット	AVI, JPEG
録画ファイル再生	あり
録画ファイルの削除	あり
クライアント環境	
システム要件	OS:Windows 7, 2000, XP, Windows Server 2003 ブラウザ: Microsoft IE 6.0 以降, Chrome, Safari, Firefox
モバイルサポート	iOS 4.3以降, Android 1.6以降
システム推奨環境	Intel Dual Core 2.53G以上 RAM: 1024MB以上 グラフィックカード:128MB