

MH-SD7

IP メガピクセル スピードドームカメラ

- 1. 3Mピクセル, 22倍ズーム
- H.264/M-JPEG/MPEG4 圧縮
- ワイドダイナミックレンジ
- プリセットポジション最大256箇所
- ICR 方式 昼夜切り替え
- 360度連続回転
- マイクロSDカードバックアップ
- 双方向 音声



製品仕様

ハードウェア	
撮像素子	1/3 インチ 1.3M CMOS センサー (1280x1024)
デイナイト機能	Auto IR Cut
レンズ	22倍光学ズーム f=4.7~103.4mm(F1.6-F3.1)
撮像角度	2.5° ~58.5°
最低被写体照度	B/W ; 0.05 (ICR-ON Mode:) カラー; 0.1Lux
圧縮方式	H.264,M-Jpeg, Mpeg4
ビデオ	
オーディオ	G711(64k)、G726(32k)
I/O	DI x2 DO x1
WDR	off/Low/Middle/High
パン	360° 連続動作
チルト	10° ~170°
パン/チルト精度	±0.3°
パン速度	0.45° ~90° /sec
プリセットポジション	256箇所
プリセットリコール速度	200° /sec
アドレス設定	1~64
CPU	ARM926EJ
RAM	256MB
Flash	16MB
消費電流	PoE or DC12V
寸法(幅)×(高さ)mm	径149(W)x161.3(H)x150(O)
重量	4.5kg
動作温度範囲	5°C ~ +45°C
ネットワークプロトコル	
Ethernet	10/ 100 Base-T
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Access list, IEEE802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA
システム	
解像度	1280x1024@30fps,1280x960@30fps,1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
映像信号調整	AES, BLC, D&N, AGC, Sense Up, 3D DNR, WDR, Flip, Mirror, R-Gain, B-Gain, Sharpness, DIS
トリプルストリーミング	Yes
スナップショット	Yes