

# AHDハイブリッドレコーダー DVR-AHD09H

- 8chの1080P AHDカメラ入力に対応
- 8chのアナログカメラ入力に対応
- 3chのIPカメラ入力に対応
- H.264デコード&エンコード対応
- アナログカメラのフレームレート最大96FPS@1080P
- リアルタイム表示&再生
- 500万画素IPカメラ対応
- 音声 4入力&1出力
- 内蔵6TB HDD × 4 + eSATA x1
- CMS(中央管理システム)制御に対応



## 製品仕様

システム	
OS	Embedded Linux
インターフェース	
画面表示	1, 4, 9
ビデオ入力	BNC x8
	IP x3(最大)※500万画素まで対応
ビデオ出力	VGA x1 / HDMI x1 / BNC x1
音声入力	RCA x4 (IP: 3ch, アナログ: 4chまで)
音声出力	RCA x1(スピーカー)
アラーム入力	8
アラーム出力	1
ネットワークインターフェース	RJ-45, 10/100/1000 Mbps x1
USBインターフェース	USB 2.0 x2
ハードディスク	SATA HDD x 4, eSATA x 1
ビデオ	
エンコード	H.264
録画解像度	1080P: 1920x1080, 720P: 1280x720, 960H: 960x480, D1: 720x480, CIF: 720x240
解像度	IP: 1920x1080 アナログ: 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), 960H(960x480), D1(720x480)
フレームレート	30fps/CH アナログライブ表示: 8 x 30 Frame /sec (NTSC), 8 x 25 Frame /sec (PAL) 録画フレームレート: 1080P 15fps, 720P NTSC: 30fps, PAL:25fps
画像調整	コントラスト / 明暗 / 色の濃さ / 色調
録画&再生	
録画モード	手動 / スケジュール / アラーム
再生	ピクチャー・バイ・ピクチャー再生 一時停止 早送り x2 x8 x16 x32 x64 巻戻し x2 x4 x8

検索モード	日付 / 時間 / イベント
<b>OSD/画面設定</b>	
タイトル(カメラ名)設定	最大20文字まで
<b>ネットワーク</b>	
ネットワークプロトコル	固定 / DHCP / PPPoE / DDNS
<b>保存&amp;バックアップ</b>	
バックアップモード	USB機器
<b>その他</b>	
供給電源	DC12V, 5A
動作温度	温度: 0 - 45 °C / 32~113 F 湿度: 0~80% RH
カラー	ブラック
寸法	360mm(幅) X 60mm(高) X 311mm(奥)
重量	3000g