

アナログボックスカメラ MH-1206

- *高解像度アナログカメラ (976 x 494)
- *フランジバック調整機構あり
- *多機能



項目	仕様
CCDチップ	SONY Exview HAD CCD II 1/3" 976x494(v)
解像度(H)	650 TV Lines
最低被写体照度	0.1Lux / F1.2 / 50 IRE
S/N 比 (AGC OFF)	> 48dB
Gamma	0.45
ゲインコントロール	ON(6 / 12 / 18 / 24 / 30 / 36 / 42 / 44.8)
*DNR	2D DNR
ホワイトバランス	ATW,PUSH,ユーザー設定,ANTI CR,マニュアル&PUSH LOCK
バックライト補正(BLC)	OFF / BLC / HLC,
*ATR	ON / OFF
露光設定	1). マニュアル: 自動電子シャッター, 1/60(1/50) ~ 1/10,000秒 2). オートアイリス: 1/60(1/50), 1/100(1/120), OSDメニュー参照
ビデオ出力	1.0 Vp-p / 75Ω, Composite
*OSD MENU	FUNCTIONスイッチ
電源	DC 12V ± 10% 130mA
動作温度.	-10°C ~ + 50°C
湿度	< 90%RH (無結露)
レンズ	DC/VIDEOドライブレンズs, C/CS マウント
外形 (mm)	63.5(W) x 58(L) x 121.7(H)
重量 (g)	350(w/o Lens)

