

IP 屋外PTZカメラ MH-SD7CD

- 1/3" 2Mピクセル Panasonic CMOSセンサー搭載
- H.264/M-JPEG/M-PEG4 圧縮
- ワイドダイナミックレンジ
- パン: 360° /チルト: 10° ~170° オートフリップ
- ICR 方式 昼夜切り替え
- マイクロSDカードバックアップ(オプション)



製品仕様

ハードウェア	
CPU	ARM926EJ
RAM	256MB
フラッシュメモリ	16MB
撮像素子	1/3 インチ 2M CMOS センサー
3軸ジンバル-調整角度	パン: 360° 連続動作 チルト: 10° ~170°
パン速度	パン: 0.45° ~90° /s チルト: 0.35° ~45° /s
プリセット数	256
プリセット精度	< 0.15°
プリセットフォーカスモード	オート / マニュアル
プリセットリコール速度	200° /s
巡回機能	24箇所 x 8グループ
オートパン	あり
レンズ	18倍光学ズーム f=4.7~103.4mm(F1.6-F3.1)
最低被写体照度	白黒:0.05Lux@F1.6 カラー:0.1Lux
電子シャッター	1/100 ~ 1/10000s
アラーム	D.I x2 / リレーアウトx1
音声	G711(64k)、G726(32k)
音声入力	3.5mm イヤホンジャック
音声出力	3.5mm イヤホンジャック(2-way対応)
POE(LANケーブル給電)	対応
供給電源	AC 24V
最大消費電力	最大: 11.52W PoE最大: 12W
寸法	219(径)x330.7(高)
重量	4.5kg
動作温度範囲	-20°C ~ +55°C (ヒーターなし)
システム	
解像度	1280x1024@30fps, 1280x960@30fps, 1280x720@30fps, 640x480@30fps, 320x240@30fps, 176x144@30fps
ビデオフォーマット	H.264/M-JPEG/M-PEG4
ビットレート	CBR, VBR
ストリーミング方式	トリプルストリーミング
感度アップ	オフ~x256(10レベル)
デイ&ナイト切替	オート/ カラー / 白黒 / タイムモード(オートICR)
画像調整	AES, フリップ, ミラー, R-Gain, B-Gain, シャープネス, DIS
逆光補正	BLC, WDR
プレ・ポストアラーム	あり
AGC	あり
スナップショット	あり
フルスクリーン表示	あり
動体検知	オン / オフ
トリガ動作	メール, FTP, SD保存, アラーム出力, Samba

同時接続	最大10
セキュリティ	パスワード保護, IPアドレスフィルタリング, HTTPS暗号化, 802.1X ポートベース認証, QoS/DSCP
ファームウェアアップグレード	HTTPモード, リモートアップグレード可
ネットワーク	
ネットワークインターフェイス	10/ 100 Base-T
ネットワークプロトコル	IPv6, IPv4, HTTP, HTTPS, SNMP, QoS/DSCP, Accesslist, IEEE802.1X, RTSP, TCP/IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP, SAMBA
SDカード	
SDカード対応	SDカード(~2GB), SDHCカード(4GB~32GB)
録画トリガ	動作検知, IPチェック, ネットワーク遮断(有線のみ), スケジュール, アラーム
映像フォーマット	AVI, JPEG
録画ファイル再生	あり
録画ファイルの削除	あり
クライアント環境	
システム要件	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0以上, Chrome, Safari, Firefox
モバイルサポート	iOS 4.3以上, Android 1.6以上
システム推奨環境	CPU: Intel Dual Core 2.53G, RAM: 1024MB, V-RAM: 128MB