

## WT504専用 無線ネットワークIPカメラ MH-WIP6002

- ディスプレイ一体型レコーダーWT504専用IPカメラ
- 無線式(WiFi)・有線(LANケーブル)併用可能モデル



※外観は変更になる場合があります。

### 製品仕様

CPU	Hisilicon 3518E V200 +SC2135
IR LED	30pcs
最低被写体照度	0.5Lux F1.2 (カラー) 0.05 Lux F1.2 (白黒) 0Lux (IRオン)
S/N レート	≥39dB
電子シャッター	1/5 - 1/20,000s スローシャッター対応
ナイトモード	ICRフィルター カラー自動切替, 白黒固定, カラー固定, 外部制御
ゲインコントロール	自動/マニュアル
ホワイトバランス	オート/屋内/屋外/マニュアル
WDR	DWDR対応
DNR	DNR,3DNR対応
ビデオ圧縮	H.264ハイプロファイル / M-JPEG
解像度	1920x1080 20fps
モバイル監視	Android/IOSスマートフォン遠隔監視対応
外部インターフェイス	RJ45 10M/100M Base-TX
WIFI	2.4G
WIFI伝送距離	200メートル(障壁なし) 30メートル(障壁あり)
	(使用環境により異なります)
電源	12V DC
動作温度	-30°C ~60°C
動作湿度	0%-90% RH(non-condensing)