

ディスプレイ体型 4CH無線ネットワークビデオレコーダー NVR-WT504

- 専用WiFi IPカメラ用4CH デジタルレコーダー(NVR)
- 無線式(WiFi)・有線(LANケーブル)併用可能モデル
- 12インチディスプレイ体型モデル
- 録画用HDDを1台内蔵
- 録画解像度は最大1080p(200万画素)
- ※接続するカメラに依存されます
- マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
- USBメモリーでバックアップが可能
- PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
- USBマウス付属



※カメラは参考写真です。

製品仕様

LCDスクリーン	ディスプレイサイズ	12inch
	解像度	1080(H) × 800(V)
	輝度	220cd/m ²
NVRとカメラ	伝送方式	無線/有線
	無線周波数	2.4G WiFi
	カメラチャンネル数	4CH
	接続モード	リピーター接続
システム	CPU	Hi3520D
	OS	Embedded Linux
	システムリソース	マルチチャンネル同時リアルタイム録画、再生、ネットワーク操作、USBバックアップ
インターフェイス	操作インターフェイス	画面メニュー操作、マウス操作対応
	プレビュー	1/4 画面
ビデオ	ビデオ入力(カメラ)	4CH (4*1080P / 4*960P / 4*720P)
	ビデオ圧縮	H.264
	録画解像度	D1/960H/720P/960P/1080P
	再生品質	1080P/720P
	モーション検知	対応(カメラに依存)
オーディオ	オーディオ圧縮	G.711A
	音声モニタリング	オプション

録画と再生	録画モード	マニュアル>アラーム>動的検出>タイミング
	ローカル再生	4*720P
	検索モード	時間検索/カレンダー/イベント/チャンネル
ストレージとバックアップ	容量占有の目安	ビデオ: CIF 4~5G/日*チャンネル D1 8~10G/日*チャンネル 960H 12G~20G/日*チャンネル 720P 20~30G/日*チャンネル 1080P 30~40G/日*チャンネル
		オーディオ: 691.2M/日*チャンネル
	録画ストレージ	HDD、ネットワーク
	バックアップモード	ネットワークバックアップ, USBハードディスク
外部インターフェイス	アンテナ	内蔵
	ネットワーク	1*RJ45 10M/100M
	HDD	2.5" HDD(500GB/1TB/2TB/3TB/4TB)
基本機能	ONVIF	対応
	ネットワークプロトコル	DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP 検索, アラームセンター、他
	電源	DC 12V/2A
	消費電力	≤ 15W (HDD含)
	動作温度	温度:-5'C-+55'C 湿度:10%-90%RH 気圧:86kpa-106kp
	寸法	288mm(W)*252mm(H)(スタンド込)
	重量	≤1kg (HDD込/パッケージ別)