

MH-DH1230D/2.8

AHD ドームカメラ



製品の概要

| | |
|------------------|----------------------------|
| 撮像素子 | 1/2.8" CMOS センサー (スターライト) |
| 解像度 | 1920 (H) * 1080 (V) |
| 最低照度 | カラー: 0.005LUX 白黒: 0.001LUX |
| 昼夜切り替え | オート / マニュアル |
| IR カットフィルター(機械的) | あり |
| LED 到達距離 | 20m |
| D-ワイドダイナミックレンジ | ON/OFF/オート |
| ビデオ出力 | AHD/CVBS |
| 音声出力 | なし |
| S/N 比 | ≥50dB |
| ガンマ補正 | 0.45 |
| AGC | オート |
| AES | オート (1/30-1/100,000sec) |
| AWB | オート |
| BLC | オート/ オン/ オフ/HLC |
| DNR | 2D/3D |
| レンズ | f=2.8 mm メガピクセルレンズ |
| 画角 | 106 (H) x 52.9 (V) |
| 画像効果 | シャープネス、コントラスト、輝度 |
| OSD | あり |
| 電源入力 | DC12V 0.3A |
| 消費電力 | Max 4.5W (LED オン時) |
| 動作温度帯 | -20°C ~ 60°C |
| 動作湿度体 | < 90%RH (無結露状態) |
| 重量 | 210g |
| 寸法 | Φ109 × 81 (H) |

製品の外形図

