

# 4入力ハイブリッドレコーダー DVR-AHD04H

- 4-ch 1080P AHD カメラ入力.
- 4-ch アナログカメラ入力.
- 2-ch IP カメラ入力.
- H.264 / MPEG4 / MJPEG 圧縮
- アナログカメラ 録画レート 120 FPS / 960H.
- 5 Mピクセル IP カメラをサポート



## 仕様

ハードウェア	
ビデオ入力	BNC x4
ビデオ出力	VGA x1 / HDMI x1 / BNC x1
音声入力	RCA x4 for CH1~CH4
音声出力	RCA x1 (スピーカー)
アラーム入力	x4 (a/b 接点切り替え)
アラーム出力	x1 (a/b 接点切り替え)
RS-485端子	x1
LAN端子	RJ-45, 10/100 Mbps x1
USB	前: USB 2.0 x1 / 後: USB 2.0 x1
電源	DC12V, 5A (AC 100V 入力アダプター)
動作温度範囲	0~ 40°
湿度範囲	80% 以下
外形寸法/重量	(W)218 x (H)44 x (D)220mm / 1000g
ビデオと音声	
IPカメラ 入力	Max 2 ch
IPカメラ解像度	5 M ピクセル
IPカメラコマ数	30 FPS @ NTSC / CH
アナログビデオ入力	Max 4 ch
AHD1080P	4ch
AHD720P	4ch
960H	4ch
D1	4ch
ライブ 表示	4 x 30 Frame /sec (NTSC)
システム	
OS	Embedded Linux
カメラ 名	Max. 20 文字
分割画面	1, 4
画像調整	コントラスト/ 明暗 /色合い /色濃度
録画 検索 再生	
録画モード	手動 / スケジュール / アラーム
録画解像度設定	NTSC: 1920x1080 / NTSC: 1280 x 720 / NTSC: 960 x 480 NTSC: 720 x 480 / NTSC: 720 x 240
ビデオ圧縮	H.264(圧縮率:低、中、高、最高の選択可)
検索	日時 / 時間 / イベント
再生速度	早送り X 2 X 8 X 16 X 32 X 64
バックアップ	USB